

FAQ – Particulieren

Droogexpert documentatie | Auteur: De Droogexpert

Wanneer heb ik een bouwdroger nodig?

Een bouwdroger is nodig bij waterschade, lekkage, verbouwing, nieuwbouw of langdurige vochtproblemen. Ook bij schimmelvorming of natte muren is actieve droging aan te raden.

Hoe lang moet een bouwdroger draaien?

Gemiddeld draait een bouwdroger 7 tot 21 dagen. De exacte duur hangt af van de hoeveelheid vocht, de temperatuur en de grootte van de ruimte. Metingen bepalen wanneer droging klaar is.

Is een bouwdroger veilig in huis?

Ja, mits correct geplaatst en aangesloten op een geaard stopcontact. Zorg voor voldoende ruimte rondom het apparaat en dek het nooit af.

Wat is de ideale temperatuur tijdens droging?

De ideale temperatuur ligt tussen 18 °C en 25 °C. Bij lagere temperaturen verloopt het droogproces langzamer.

Welke luchtvochtigheid is normaal in huis?

Een gezonde relatieve luchtvochtigheid ligt tussen 40% en 60%. Waarden boven 60% vergroten de kans op schimmel.

Kan ik zelf schimmel verwijderen?

Kleine oppervlakkige schimmelplekken kunnen soms zelf worden verwijderd. Bij grotere of terugkerende schimmel is professionele hulp noodzakelijk.

Wordt waterschade vergoed door de verzekering?

In veel gevallen wel, afhankelijk van de oorzaak en polisvoorwaarden. Goede documentatie en meetrapporten vergroten de kans op vergoeding.

Maakt een bouwdroger veel geluid?

Een bouwdroger maakt vergelijkbaar geluid met een koelkast of ventilator. Het geluidsniveau verschilt per type en vermogen.

Wat kost het huren van een bouwdroger?

De kosten variëren meestal tussen €10 en €25 per dag, afhankelijk van type en capaciteit.

Hoe voorkom ik nieuwe vochtproblemen?

Zorg voor goede ventilatie, los lekkages direct op, houd de woning op temperatuur en controleer regelmatig de luchtvochtigheid.